

MARCCRAB[®]

PROFESIONÁL V GASTRONOMII


Genier ACE

Zrozen být vaší vůdčí hvězdou.

Vybaven špičkovou inteligencí.

Genier ACE

Dny se mohou lišit – výsledky nikdy.



- Plně automatizovaný INTELLIGENCE
- Nejchytřejší kotel na světě
- Výkonný a všestranný

Jsem **Genier ACE**, nejuniverzálnější kotel, se kterým se můžete setkat. Narodil jsem se pod severským nebem, vybavený dokonalou inteligencí. Jako vůdčí hvězda dovedu váš proces vaření pokaždé k vynikajícím výsledkům. Naslouchám, reaguji a přizpůsobuji se vašim měnícím se potřebám a efektivně je naplňuji. Byl jsem vyškolen k práci s různými výrobními metodami od vaření-servírování po vaření-chlazení a vše mezi tím. Zajistím, aby jste dosáhli všech svých cílů. **Vyzvěte mě – jsem připraven vás přesvědčit!**



Genier ACE

Technické údaje



	ACE 40	ACE 60	ACE 80	ACE 100	ACE 150	ACE 200	ACE 300	ACE 400	ACE 475
Objem netto/brutto (L)	40/52	60/70	80/90	100/110	150/165	200/215	300/325	400/425	475/500
Obvyklý počet jídel	100-150	150-225	225-300	250-350	400-550	550-750	800-1,100	1050-1,500	1250-1,750
Doba ohřevu (min) <i>(voda +20°C...+90 °C)</i>	ca. 20 min.	ca. 20 min.	ca. 25 min.	ca. 30 min.	ca. 30 min.	ca. 35 min.	ca. 35 min.	ca. 45 min.	ca. 55 min.
Šířka <i>Standardní a model s cirkulovaným chlazením CH4</i>	1175 mm	1175 mm	1175 mm	1175 mm	1365 mm	1365 mm	1565 mm	1630 mm	1630 mm
Šířka <i>Model s cirkulovaným chlazením CH5</i>	1240 mm	1240 mm	1240 mm	1240 mm	1430 mm	1430 mm	1630 mm	1630 mm	1630 mm
Hloubka	1274 mm	1274 mm	1274 mm	1274 mm	1274 mm	1274 mm	1274 mm	1335 mm	1335 mm
Výška víko zavřené / víko otevřené	1080 / 1815 mm	1080 / 1815 mm	1080 / 1815 mm	1080 / 1815 mm	1080 / 1957 mm	1080 / 1957 mm	1080 / 2096 mm	1330 / 2409 mm	1330 / 2409 mm
Výška lemu	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm
Výška náklonu	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Elektrický výkon	400/50/3, 14.5 kW 32A	400/50/3, 18.5 kW 32A	400/50/3, 22.5 kW 40A	400/50/3, 22.5 kW 40A	400/50/3, 28.5 kW 50A	400/50/3, 37 kW 63A	400/50/3, 51.0 kW 80A	400/50/3, 51.0 kW 80A	400/50/3, 51.0 kW 80A
Vodovodní přípojky	DN 15, G1/2"	DN 15, G1/2"	DN 15, G1/2"	DN 15, G1/2"	DN 15, G1/2"	DN 15, G1/2"	DN 15, G1/2"	DN 15, G1/2"	DN 15, G1/2"
Hmotnost (kg) <i>netto/brutto</i>	250/295	260/305	270/315	280/325	320/380	345/405	400/470	485/555	510/580

Základní charakteristika a funkce

Objem:

- 40-60-80-100-150-200-300-400-475L

Míchání:

- Rychlost míchání 10 - 160
- 7 míchacích režimů včetně auto-reverzního chodu
- Bezpečné míchání s otevřeným víkem nebo sklopeným kotlem
- Třídílný míchací nástroj s odnímatelnými stěrkami

Konstrukce:

- Volně stojící provedení
- Elektronické sklápění, nastavitelná funkce naklonění zpět "tiltback"
- Výška náklonu 600 mm
- Maximální tlak v plášti 1.5bar
- Varný prostor z nerezové oceli AISI316, vnější konstrukce z AISI304
- Odpružené víko pro lehčí otevírání
- Víko lze sejmout nebo otočit na místě
- Víko má velký otvor s mřížkou

Ovládací funkce:

- 10palcová dotyková obrazovka s uživatelským rozhraním s ikonami
- Teplotní rozsah 0...125 °C
- Automatické ovládání na základě teploty pláště, teploty jídla nebo teplotního rozdílu
- Automatické přidání a výpočet vody na vaření
- Programy vaření jsou uloženy v paměti
- Navádění a upozornění během vaření
- Lze nastavit čas začátku programu vaření
- Mycí programy
- Ukládání záznamů HACCP do paměti a zobrazení na ovládacím panelu.
- Uživatelské profily umožňují funkce vaření chráněné heslem
- Automatické údržbářské počítadla a asistence
- Režim diagnostiky údržby pro odstraňování chyb

Volitelné funkce

- HACCP LIVE hlášení o monitorování vaření v reálném čase
- Nastavitelnost a informace o várci programu vaření
- Funkce vážení
- Mycí hadice a úložný prostor
- Posílený výkon míchacího nástroje
- Nožní pedál, který umožňuje např. bezpečné míchání
- PT100 připojení pro externí systém HACCP
- Připojení optimalizace energie
- Připojení a spínač teplé vody na vaření
- Připojení měkké vody
- Chlazení vodou z vodovodu
- Cirkulované chlazení ledovou vodou, CH4
- Cirkulované chlazení ledovou vodou s integrovaným zpětným čerpadlem, CH5
- Vypouštěcí ventil
- Instalace upevněním do podlahy



Marccrab Gastro CB s.r.o.
Sokolská 1605/66 Praha 2, 120 00
IČ: 01984390
DIČ: CZ01984390

Provozovny a showroom:
Slovanská alej 2669/24b, Plzeň, 326 00
Pražská 289, Borek, 373 67