

H

HH

# Genier GO!

Zrozen, aby vás podporoval.  
Vybaven vynikajícím výkonem.

## Genier GO!

Dny se mohou lišit – výsledky nikdy.



- Stálá kvalita
- Méně manuální práce
- Jednoduché ovládání

JEDNODUCHOST

Jsem **Genier GO!**, jednoduše se se mnou pracuje a narodil jsem se pro výkon v provozu za všech podmínek. Zlepším vaše procesy a zaručím pokaždé perfektní výsledky. Moje uživatelsky přívětivé funkce zajistí, že práce se mnou bude vždy potěšením. Rád vám pomohu dosáhnout vašich cílů, od stálé kvality po úspory nákladů. **Vy kročme společně směrem k optimalizovanému vaření a vyšší spokojenosti zákazníků!**



RRRB

OM

P

PMB



# Genier GO!

## Technické údaje

	GO! 40	GO! 60	GO! 80	GO! 100	GO! 150	GO! 200	GO! 300	GO! 400	GO! 475
<b>Objem netto/brutto (L)</b>	40/52	60/70	80/90	100/110	150/165	200/215	300/325	400/425	475/500
<b>Obvyklý počet jídel</b>	100-150	150-225	225-300	250-350	400-550	550-750	800-1,100	1050-1,500	1250-1,750
<b>Doba ohřevu (min) (voda +20°C...+90 °C)</b>	ca. 20 min.	ca. 20 min.	ca. 25 min.	ca. 30 min.	ca. 30 min.	ca. 35 min.	ca. 35 min.	ca. 45 min.	ca. 55 min.
<b>Šířka</b>	1175 mm	1175 mm	1175 mm	1175 mm	1365 mm	1365 mm	1565 mm	1630 mm	1630 mm
<b>Hloubka</b>	1274 mm	1274 mm	1274 mm	1274 mm	1274 mm	1274 mm	1274 mm	1335 mm	1335 mm
<b>Výška víko zavřené / víko otevřené</b>	1080 / 1815 mm	1080 / 1815 mm	1080 / 1815 mm	1080 / 1815 mm	1080 / 1957 mm	1080 / 1957 mm	1080 / 2096 mm	1330 / 2409 mm	1330 / 2409 mm
<b>Výška lemu</b>	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm
<b>Výška náklonu</b>	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
<b>Elektrický výkon, GO! Míchací kotel</b>	400/50/3, 14,5 kW 32A	400/50/3, 18,5 kW 32A	400/50/3, 22,5 kW 40A	400/50/3, 22,5 kW 40A	400/50/3, 28,5 kW 50A	400/50/3, 37 kW 63A	400/50/3, 51,0 kW 80A	400/50/3, 51,0 kW 80A	400/50/3, 51,0 kW 80A
<b>Elektrický výkon, GO-Classic Kotel bez míchacího nástroje</b>	400/50/3, 14 kW 32A	400/50/3, 18 kW 32A	400/50/3, 22 kW 32A	400/50/3, 22 kW 32A	400/50/3, 27,5 kW 40A	400/50/3, 35,5 kW 63A	400/50/3, 49 kW 80A	400/50/3, 49 kW 80A	400/50/3, 49 kW 80A
<b>Vodovodní přípojky</b>	DN 15, G1/2"	DN 15, G1/2"	DN 15, G1/2"	DN 15, G1/2"	DN 15, G1/2"	DN 15, G1/2"	DN 15, G1/2"	DN 15, G1/2"	DN 15, G1/2"
<b>Hmotnost (kg) netto/brutto</b>	250/295	260/305	270/315	280/325	320/380	345/405	400/470	485/555	510/580

## Základní charakteristika a funkce

### Objem:

- 40-60-80-100-150-200-300-400-475 L

### Míchání [Pouze kotel GO!]:

- Rychlost míchání 10 - 160
- 7 míchacích režimů včetně autoreverzního chodu
- Bezpečné míchání s otevřeným víkem nebo sklopeným kotlem
- Třídílný míchací nástroj s odnímatelnými stěrkami

### Konstrukce:

- Volně stojící provedení
- Elektronické sklápění, nastavitelná funkce naklonění zpět "tiltback"
- Výška náklonu 600 mm
- Maximální tlak v plášti 1.5bar
- Varný prostor z nerezové oceli AISI316, vnější konstrukce z AISI304
- Odpružené víko pro lehčí otevírání
- Víko lze sejmut nebo otočit na místě
- Víko má velký otvor s mřížkou

### Ovládací funkce:

- 10palcová dotyková obrazovka
- Teplotní rozsah 0...125 °C
- Automatické ovládání na základě teploty pláště
- Automatické přidání vody na vaření
- Programy vaření jsou uloženy v paměti
- Ovládací tlačítka jako začátek programu vaření
- Mycí programy
- Režim diagnostiky údržby pro odstraňování chyb

## Volitelné funkce

- Ovládání na základě teploty jídla
- Automatický výpočet vody na vaření
- Ukládání záznamů HACCP do paměti
- PT100 připojení pro externí systém HACCP
- Mycí hadice a úložný prostor
- Posílený výkon míchacího nástroje
- Nožní pedál, který umožňuje např. bezpečné míchání
- Vstup USB
- Připojení optimalizace energie
- Připojení teplé vody na vaření
- Připojení měkké vody
- Chlazení vodou z vodovodu
- Vypouštěcí ventil
- Instalace upevněním do podlahy



**MarcCrab Gastro CB s.r.o.**  
Sokolská 1605/66 Praha 2, 120 00  
IČ: 01984390  
DIČ: CZ01984390

**Provozovny a showroom:**  
Slovanská alej 2669/24b, Plzeň, 326 00  
Pražská 289, Borek, 373 67